

amino benzylidene 3-triethoxysilyl 1-propanamine (Imine DTEOS), and N-benzylidene 3-tris (methoxyethoxyethoxysilyl) 1-propanamine (Imine GLYME). The end-functionalized polystyrene (PS) and polybutadiene (PB) were prepared with those terminating agents by living anionic polymerization technique, and their structure were characterized. The experimental results showed that, the well defined end-functionalized PS and PB were successfully prepared by equal molar reaction of poly(styryl) lithium or poly(butadienyl) lithium with terminating agents without any side reactions.

Key words: terminating agent; synthesis; anionic polymerization; end-functionalized

普利司通新增 8 款胎面花纹至

Dayton 轮胎系列

中图分类号: TQ336.1; U463.341 文献标志码: D

美国《现代轮胎经销商》(www.moderntire-dealer.com)2015 年 1 月 13 日报道:

普利司通美洲轮胎业务有限责任公司的分公司普利司通商业解决方案公司,推出新的 Dayton 商业载重系列轮胎,包含 8 款新的 Dayton 花纹轮胎(见图 1),使得产品覆盖范围与之前的阵容相比加倍。与产品一起面世的还有新的 Dayton 网站和广告语“Tires for Truckers”。



图 1 8 款新胎面花纹 Dayton 商业载重轮胎

“新一代 Dayton 阵容的推出,更有利于我们以不可思议的价格提供全系列优质产品,”公司载重和公共汽车轮胎行销主管 Matt Loos 称,“卡车司机身兼数职,需要在最短时间内到达目的地,对于卡车司机而言,Dayton 轮胎既负担得起又可靠。”

该系列产品尺寸和层级广,其中 3 款通过 SmartWay 认证,行销美国和加拿大,据公司称其受业内最大销售网络支持。

新 Dayton 阵容包括以下 8 款轮胎。

* D510S 全轮位公路轮胎,推荐用于转向轮位。该轮胎通过美国环境保护署(EPA) SmartWay 认证,美国加州空气资源管理委员会(CARB)认可。规格有 11R22.5(G 和 H 负荷等级),295/75R22.5,11R24.5 和 285/75R24.5。推荐用于长途运输,整卡或零担货运均可。

* D610D 公路驱动轮胎。该轮胎通过 EPA SmartWay 认证,CARB 认可。规格有 11R22.5(G 和 H 负荷等级),295/75R22.5,11R24.5(G 和 H 负荷等级)和 285/75R24.5。推荐用于长途运输,整卡或零担货运均可。

* D410T 公路挂车轮胎。该轮胎通过 EPA SmartWay 认证,CARB 认可。规格有 11R22.5,295/75R22.5,11R24.5,285/75R24.5 和 255/70R22.5。推荐用于长途和区域运输,整卡或零担货运均可,并可进行派发、收集和交付作业。

* D520S 全轮位公路轮胎,推荐用于转向轮位。该轮胎规格有 11R22.5(G 和 H 负荷等级),295/75R22.5,11R24.5(G 和 H 负荷等级),285/75R24.5,12R22.5,215/75R17.5,235/75R17.5,225/70R19.5,245/70R19.5,265/70R19.5 和 255/70R22.5。推荐用于区域运输,整卡或零担货运均可,并可进行派发、收集和交付作业。

* D620D 公路驱动轮胎。该轮胎规格有 11R22.5(G 和 H 负荷等级),295/75R22.5,11R24.5(G 和 H 负荷等级)和 285/75R24.5。推荐用于区域运输,整卡或零担货运均可,并可进行派发、收集和交付作业。

* D630D 公路驱动轮胎。该轮胎规格有 225/70R19.5 和 245/70R19.5。推荐用于区域运输,进行派发、收集和交付作业。

* D630M 全轮位公路/越野轮胎。该轮胎规格有 11R22.5,11R24.5 和 315/80R22.5。推荐用于严苛环境。

* D640M 全轮位公路/越野轮胎。该轮胎规格有 385/65R22.5 和 425/65R22.5。推荐用于严苛环境。

(马 晓摘译 许炳才校)