


时,通过外套上端的导线穿入孔将导线与铜插头连接,由于底盘的底平面低于外套的底平面,外套的底平面会先行与外部插座接触,防止漏电及液体流入;外套下部外侧的防滑线可防止使用过程中出现打滑及脱手现象。



附图 橡胶绝缘插头结构

1—防滑线,2—铜插头,3—底盘,4—外套

本实用新型橡胶绝缘插头经48h耐油试验及电源1min试验(电压2000V,频率50Hz),无任何老化、击穿和闪路现象,其升温试验及拔出试验结果均符合国家标准。本产品可制成380V的10A,15A,20A,30A及250V的6A等系列产品,结构简单,使用寿命长、安全,主要用于各工矿企业非埋线联接的电动设备。

(化工部化工专利服务中心 崔玉珍供稿)

天然橡胶价格达到创纪录水平

英国《欧洲橡胶杂志》1995年177卷2期3页报道:

由于供应赶不上剧烈增长的需求,在国际交易所天然橡胶的价格一直居高不下。

1月中旬国际天然橡胶组织(INRO)的指示价格超过了M/S 324 c · kg⁻¹,创造了1980年INRO成立以来的新纪录。虽然胶乳价格仍低于1988年的最高纪录,但是TSR(技术分级橡胶)20个品级的价格均远远超过了1988年的最高价。

所有迹象都表明高价格将维持不变,虽然天然橡胶主要生产国在尽其所能提高产量,但仍不能满足日益增长的需求,因为欧洲

和日本经济复苏的势头十分强劲。

交易市场的行家警告,市场上价格上涨后的回落是人们期待已久的。一位资深交易商说,在人人都认为牛市会一直居高不下时这是不正常的,如果市场崩溃了,则后果可能十分严重。

尽管如此,普遍认为基本状况仍十分稳定,在波动的市场上价格有回落的话,也是小幅度和暂时的。这意味着价格将保持高位和多变。

(涂学忠摘译)

国内简讯6则

△四川省自贡市炭黑工业研究设计所研制的AF型油封是普通油封唇口部位粘贴一片聚四氟乙烯薄膜制做而成的。该油封由于唇口摩擦系数小、自润滑性能好,因而具有摩擦生热低、摩擦扭矩小(比普通油封低30%—40%)、可在较高线速度(30—50m · s⁻¹)下使用及使用寿命长等优点。另外该油封的耐温性比普通油封高20—30℃。

(自贡市炭黑工业研究设计所 邓毅供稿)

△据预测,至1997年的未来几年内印尼NR产量将每年递增2%—3%,达到145万吨,成为仅次于泰国的世界第二大NR生产国。

△青岛双星集团公司生产的“双星-达堡斯达”旅游鞋和“双星”童鞋在'94全国畅销产品展销活动中荣获山东最畅销国产商品“金桥奖”。

△上海橡胶制品二厂攻克了10.5mm特殊窄断面风扇带成组切割的难题,实现了风扇带30多年生产史上零的突破。

△杭州中策橡胶公司下沙轮胎基地炼胶中心主厂房最近已全面封顶,并通过杭州市建筑工程质检站的中间结构验收,工程总体评价优良。该厂房是目前杭州市最大的工业厂房之一,总建筑面积为4.13万m²,房屋高32.5m,可装10台密炼机组,生产规模为年