

专利介绍

自粘橡胶沥青防水卷材

本实用新型涉及一种自粘橡胶沥青防水卷材,其自粘防水层下表面贴有下隔离层,上表面侧边贴有上隔离层,中间贴有高强度面膜,由于上下隔离层相互独立,使用时可先揭掉下隔离层将卷材铺敷在基面上,等搭接下一条卷材时再揭掉相应侧边的上隔离层,这样可以减少卷材搭接处自粘防水层裸露在外的时间,防止因施工中沾灰导致的粘结力下降,避免现有卷材搭接处经常出现的透水/渗水问题,本实用新型可广泛用于各种建筑物基面的防水处理。

公开号 2533169

钢丝加强喷砂胶管

一种钢丝加强喷砂胶管,由耐磨胶芯、缠绕在耐磨胶芯外的涤棉布层、涤棉布层外编织的钢丝加强网层和再在编织的钢丝加强网层外制备的橡胶保护层构成,是在耐磨胶芯外缠绕涤棉布、再编织钢丝加强网,而后再在其外制备橡胶保护层制成的。其抗拉抗压强度高、特适应其工作环境、受拉受压不易受损而耐用,具有现有喷砂胶管不可比的优越性。

公开号 2533363

橡胶—铅网复合阻尼器

本实用新型公开了一种橡胶—铅网复合阻尼器,该橡胶—铅网复合阻尼器由铅网和橡胶组成,铅网与橡胶相互间隔放置,并且硫化为一体。所述铅网由经向和纬向排列起来的铅丝构成,铅丝

中心部位为高强度抗拉物,在该高强度抗拉物的周围包敷有铅或铅合金。本实用新型所提供的橡胶—铅网复合阻尼器减振隔声能力强、抗拉强度大,可广泛应用于建筑、桥梁、交通运输及机械等方面隔声与减振。

公开号 2535607

新型 V 带

一种新型 V 带,它是现有橡胶 V 带的升级换代产品,属于标准化和系列化的产品。它由若干个带梯形槽的钢片①;沿 V 带长度方向重叠成环形,所有梯形槽分布在 V 带的外缘而构成 V 带外缘的环形槽,所述环形槽内具有聚氨酯平带②;在聚氨酯平带内或其下,具有单匝或多匝钢丝绳③;聚氨酯平带及钢丝绳将重叠的钢片固定成一条环状 V 带。本实用新型能承受更大的正压力、摩擦、温度、磨损。由一排钢丝绳承受长度方向的拉力,能传递更大的功率。而聚氨酯平带,一方面热固定钢丝绳;另一方面,又由钢片的梯形槽和过盈夹紧聚氨酯平带。具有传动能力强,结构紧凑,体积小,性能价格比低,寿命长等优点。

公开号 2532014

一种胎中组合轮胎防爆安全车轮

一种胎中组合轮胎防爆安全车轮,由外胎 1、钢圈 2、辐板 14 及装在辐板外侧的车轮装饰罩 15 组成,在钢圈 2 上套装有左、右胎圈定位环 3、8,橡胶圈 5 套装在并在一起的两胎圈定位环外圈的凹槽内,橡胶圈 5 可采用带有高温高压电子传感缓压气门 7 的充气橡胶圈,它套装在胎圈定位环上,外胎内表面与橡胶圈之间形成一可充气空腔,橡胶圈 5 直径大于钢圈而小于外胎直径,故保持了原有的轮胎弹性,在发生爆胎时胎中组合轮胎能起到安全支撑滚动行驶的作用。

公开号 2530827