

案:在无效状态下调节辊位置固定,则模拟量输入电压固定(0V),进行补偿计算(假设修正因子设置为 10.0%)。

A“调节辊有效”	A(
NB_001	AN“调节辊有效”
L DB20 DBW 0	NB_002
T“变频给定”	L DB20 DBW 0
_001 NOP 0	L DB20 DBW 4
	+ I
	T DB20 DBW 2
	AN OV
L DB20 DBW 0	SAVE
L 10	CIR
/I	_002 A BR
T DB20 DBW 4	)
NOP0	NB_003
	L DB20 DBW 2
	T“变频给定”
	_003 NOP 0

ABB550 变频器拥有以上优势,在多次实际应用中得到认可。通过对它的功能控制利用,可以降低成本,为用户提供了更好的使用价值。

水基聚氨酯粘合剂的新型应用

由 Disperco® U 配制而成的水基热活化粘合剂广泛应用于日用品行业,如鞋、家具和汽车行业,经证实,在保证粘合质量且经济实惠的同时也具有较好的环境兼容性。目前,拜耳材料科技公司为现有的聚氨酯(PU)分散体增加了两种新产品。Disperco® U XP2682是一种液晶聚氨酯,可用于配制具有低熔体粘度的粘合剂。而且这些粘合剂具有卓越的基底润湿性,可在约 50℃的活化温度下进行润湿。而由非液晶 Disperco® U XP2643配制的粘合剂即使在室温下也具有粘性,当与交联剂混合作为双组分粘合剂使用时,能展现较高的抗热性能。

拜耳材料科技的聚氨酯粘合剂专家 Wolfgang Amd 称:“新型分散体为粘合剂生产商扫清了道路,使他们能采用高粘度和良好粘合性的水基体

系。”这些体系可在许多行业中被广泛应用。此外,在挥发性有机化合物(VOC)指令禁止使用溶剂型产品的地区也同样具有优势。这些指令旨在限制挥发性有机化合物的排放。

这两种新型 Disperco® U 系列产品可与 Desmodu® D 系列聚氨酯交联剂混合使用。拜耳材料科技正致力于拓展这些原材料系列。新型 Desmodu® XP2671使粘合剂一旦形成即具有极高的抗热性,并且不会减短其使用寿命。拜耳材料科技专家解释说:“在连接工艺完毕需立即进行粘合以及必须立刻对粘合部件进行进一步处理的情况下,采用 Desmodu® XP2671配制而成的粘合剂倍受推崇”。这种情形在制鞋行业很普遍,但是其它行业也同样能从中获益,因为这种新型聚亚安酯为粘合工艺带来了更大的可靠性。

拜 耳

火炬 OIR 家族又添新丁

日前,吴华南方桂林轮胎厂首条规格为 33 25-35-38 PR(L-3)的新产品顺利出锅,经检查所有指标合格。这标志着火炬 OIR 轮胎家族又添新丁。

33. 25-35-38 PR(L-3)轮胎外径 2m 多,断面宽 0.845m,单胎可承载 2.8t,适用于多种条件下作业的推土机、装载机和挖掘机。该产品应用了先进的胎面花纹设计技术,具有高强力胎体结构,配合优选配方,表现出良好的耐切割、耐生热、耐磨耗性能以及超凡的牵引性能。

吴华南方(桂林)橡胶有限责任公司注重科技创新,注重营销战略,不断根据市场调整产品结构。自今年以来,该公司已相继推出 7 款新产品。除 33. 25-35-38 PR(L-3)之外,已经应市的还有 40. 00-57-68 PR(E4)、29. 5-25-28 PR(L-5)、37. 00-57-68 PR(E4)、35/65-33-42 PR(L-5)、40/65-39-42 PR(L-5)及 50/65-51-62 PR(L-5)。随着上述新产品的问世,火炬 OIR 家族日益庞大,完全能够满足不同客户的不同需求,从而向客户提供有针对性的解决方案。

海 燕

现有《2007年全国橡胶助剂生产和应用技术研讨会论文集》数量有限,欲购从速。每本 150元。

联系电话: 010—51338150 联系人: 杨静